

Вентильные радиаторы
Kermi Therm X2 Profil

Вентильные радиаторы
Kermi Therm X2 Profil с
центральной
подключением

Компактные радиаторы
Kermi Therm X2 Profil

THERM X2 PROFIL-V/-VM/-K ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ



Объем поставки

- Радиаторы Therm X2 Profil с крепёжными накладками. Поверхность окрашена методом порошковой окраски с предварительной грунтовкой.
- Верхний и боковые экраны, кроме Тип 10 (снимаются при чистке).
- Угловые консоли, распорка, держатели, вентиляционная крышка без наценки, заглушки установлены

Крепление

- Крепится на 4 накладки до высоты 1600 мм и 6 накладок начиная с высоты 1800 мм

Окраска

- Блестящее двухслойное лаковое покрытие, не выделяет вредных веществ для окружающей среды, равномерное, без капель
- Соответствует DIN 55900-FWA: обезжиренная поверхность, обработана фосфатом железа, грунтована катодной лакировкой по методу катодного погружения и порошковым напылением
- Стандарт: белый цвет Kermi (RAL 9016)
- Окраска другим цветом - по запросу

Качество

- Проверено RAL
- Все радиаторы испытаны на герметичность
- Контрольное давление: 13,0 бар
- Макс. рабочее давление: 10,0 бар
- Макс. рабочая температура: 110° C
- Сертификация согласно DIN EN ISO 9001:2000
- Монтажное исполнение соответствует требованиям бывшего BAGUV (Союза страхователей за счет федерального бюджета), кроме Тип 10

Гарантия 5 лет

- Действие гарантии распространяется только на радиаторы, установленные в закрытой системе отопления.

Упаковка

- Готовое к монтажу изделие упаковано в картон и запаяно в полиэтиленовую плёнку
- Для выполнения монтажа удалять упаковку не требуется

Подключение

- Вентильные радиаторы Therm X2 Profil: наружная резьба 2 x G 3/4", стандартное подключение справа, по желанию – подключение слева, без наценки, внутренняя резьба 3 x G 1/2" сбоку
- Вентильные радиаторы Therm X2 Profil с центральным подключением: наружная резьба 2 x G 3/4", стандартное подключение справа, по желанию – подключение слева, без наценки.
Подвод всегда слева, независимо от положения вентильного клапана. Одинаковое расстояние от присоединительных втулок до стены – у всех многослойных радиаторов.
- Компактные радиаторы Therm X2 Profil: внутренняя резьба 4 x G 1/2"

Дополнительно с вентильными радиаторами:

- Вентиль на заводе настроен на заданную тепловую мощность с заранее установленными показателями k_v
- Заглушками и воздухоотводчиками установлены и уплотнены

Примечание:

Необходимо соблюдать монтажные нормы и правила, принятые в данной отрасли (условия эксплуатации, качество воды).